



Carbonat-Ausfällanlage CA-G-3,5-750
in Sonderlackierung



Carbonat-Ausfällanlage CA-G-10-1000
mit begehbarem Podest



Bedienpanel der Ausfällanlagen



Carbonat-Ausfällanlage CA-G-7-900
mit Laufrollen

CARBONAT-AUSFÄLLANLAGEN CA

CARBONAT-AUSFÄLLANLAGEN

	Einh.	CA-G-3,5-750	CA-G-7-900	CA-G-10-1000
Kühlleistung / -5°	kW	3,5	7	10
Ausfälltankinhalt:	Liter	750	900	1.000
Glykolepumpe	kW	0,55	1,1	1,1
Glykoleleldruck	bar	2,5	2,5	2,5
Glykolelevolumenstrom	m³/h	1,5	2,5	2,5
Badentleerpumpe	kW	-	-	0,55
	bar	-	-	1,0
	m³/h	-	-	1,1
Rückföhpumpe	kW	-	Druckluft	Druckluft
	bar	-	2	2
	m³/h	-	max. 3,6	max. 9
Zeitvorwahl/Ausfällung		Nein	Ja, mehrstufig	Ja, mehrstufig
Entleerungsanschluss		2"	DN 100	DN 200
Breite	mm	1.500	1.500	3.150
Tiefe	mm	1.250	1.250	1.400
Höhe	mm	2.200	2.250	2.800
Gewicht ca.	kg	500	600	1.350

technische Änderungen vorbehalten

10/2019

CARBONAT-AUSFÄLLANLAGEN ZUR KONTINUIERLICHEN UND DISKONTINUIERLICHEN AUSFÄLLUNG VON CARBONATEN, SULFATEN UND CHLORIDEN

- integriertes Röhwerk zur Ausfällung der Carbonate an Tankinnenwänden
- robuste Ausführung mit integrierter Kompressor-Kühlmaschine
- Carbonatausfällung in schlammiger oder kristalliner Form
- Aufbau mit unterschiebbarer Carbonat-Auffangwanne
- mehrstufige Ausfäll-Zeitvorwahl (ab CA-G-7)
- magnetgekoppelte Medien-Befüllpumpe zur Montage an Galvanikbad
- robuste, pressluftangetriebene Doppelmembran-Rückföhpumpe (ab CA-G-7)
- Steuerschaltschrank mit digitalen Temperaturreglern

OPTIONEN

- Aufbau zur Entleerung in Norm-Entsorgungsbehälter
- Grob- und Feinschmutzfilter
- Drucküberwachung der Medienpumpe
- Grundgestell aus Edelstahl
- Sonderspannungen
- Anlagenleitstand-Anbindung

Weinreich 
KÜHLEN UND TEMPERIEREN

Weinreich Industriekühlung GmbH
Hohe Steinert 7
D-58509 Lüdenscheid

Tel.: 02351 9292-92
Fax: 02351 9292-50

info@weinreich.de
www.weinreich.de